WYTYCZNE DLA BRANŻ

*ŚCIANKI W
W SALACH

KUCHNIA GŁÓWNA
DROGA DAŃ GOTOWYCH
EKSPEDYCJA DAŃ GOTOWYCH
POSTÓJ BEMARÓW JEZDNYCH
CZYSTE NACZYNIA
ZMYWALNIA NACZYŃ STOŁOWYCH
STAN. MYCIA WÓZKÓW
DROGA BRUDNYCH NACZYŃ
KOMUNIKACJA
ANEKS MYCIA NACZYŃ KUCHENNYCH I POJEMNIKÓW GN
PRZYGOTOWALNIA CZYSTA WARZYW
PRZYGOTOWALNIA MIĘSA I DROBIU
POMIESZCZENIE URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH
MAGAZYN PRODUKTÓW SUCHYCH
PRZECH. I DEZYNFEKCJA JAJ
PRZYGOTOWALNIA WSTĘPNA WARZYW
MAGAZYN WARZYW
WS
POKÓJ SOCJALNY PERSONELU
ANEKS NA SPRZĘT PORZĄDKOWY
POKÓJ KIEROWNIKA
POM. NA ODPADKI
STREFA DOSTAW
DROGA SUROWCÓW
DROGA PERSONELU
OTWÓR O WYM. 202x202cm PO WYKOŃCZENIU ŚCIAN GŁAZURĄ
OTWÓR O WYM. 142x202cm PO WYKOŃCZENIU ŚCIAN GŁAZURĄ
ROLETA
D5-P 150/210
D3-P 100/210
D3-L 100/210
D5-P 150/210
D5-L 150/210
D6-Pp.poż 150/210 E130
D6-Pp.poż 150/210 E130
D1-P 90/210
D1-P 90/210
D2-L 100/210
Dz1-P 100/260
O1 120/170
±0,00=
-0,02
-0,32
W2
A
B

doprow. wody zimnej zakończone zaw. kulowym 3/4" h=40cm od posadzki
z uzdatniacza
doprowadzenie wody uzd. gięt. wężykiem do zmywarki poz 13.6
odprow. wody ø 50mm h=5cm od posadzki

doprow. wody zimnej zakończone zaw. kulowym 3/4" h=40cm od posadzki
z uzdatniacza
doprowadzenie wody uzd. gięt. wężykiem do zmywarki poz 16.33
odprow. wody ø 50mm h=10cm od posadzki

doprow. wody zimnej zakończone zaw. kulowym 3/4" h=40cm od posadzki
z uzdatniacza
doprowadzenie wody uzd. gięt. wężykiem do pieca poz 16.17
odprow. wody ø 50mm h=10cm od posadzki

doprow. gazu wg PN zakończone zaworem 1/2" h=30cm od posadzki
przewidzieć główny odcinający zawór gazu w łatwo dostępnym miejscu

doprow. gazu wg PN zakończone zaworem 3/4" h=30cm od posadzki
przewidzieć główny odcinający zawór gazu w łatwo dostępnym miejscu

w.z. h=10cm
odpływ h=10cm
w.c. h=10cm
doprow. wody zimnej zakończone zaw. kulowym 3/4" h=80cm od posadzki

ściana wyp. ceramiczna
ścianka h=180cm/grubość= 6cm
ścianka h=120cm/grubość= 8cm
ścianka h=180cm/grubość= 8cm