

ROBOTY NA ZJAZDACH

Załącznik 14

Lp	Pikietaż	Strona	Długość	Szerokość	Nawierzchnia gr 4 cm z masy mineralno-asfaltowej, podbudowa gr. 25 cm z kruszywa łamanego	Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm, podbudowa gr. 25 cm z kruszywa łamanego	Rury PCV o 30	Ścianka czołowa	Krawężnik Betonowy 15x30	Ława pod krawężnik betonowy	Roboty ziemne
			m	m	m ²	m ²	m	szt	m	m ³	m ³
1	0+023,00	L	3,0	4,5		13,5	0,0	0	7,0	0,4	3,0
2	0+078,00	L	3,0	4,5		13,5	0,0	0	7,0	0,4	3,0
3	0+109,50	L	3,0	5,3		15,9	0,0	0	15,7	0,9	5,0
4	0+136,5	L	3,0	4,5		13,5	0,0	0	7,0	0,4	3,0
5	0+166,00	L	3,0	5,3		15,9	0,0	0	15,7	0,9	3,0
6	0+217,00	L	3,6	7,0		25,2	0,0	0	8,2	0,5	7,0
7	0+257,00	L	3,0	6,0		18,0	0,0	0	10,0	0,6	5,0
8	0+309,00	L	4,7	12,0		56,4	0,0	0	15,7	0,9	12,0
9	0+338,00	L	3,0	4,5		12,0	0,0	0	7,0	0,4	3,0
10	0+495,00	L	5,0	5,0	35,8/37,8		0,0	0	0,0	0,0	3,0
11	0+810,00	L	5,0	5,0	35,8/37,8		0,0	0	0,0	0,0	15,0
12	0+036,00	P	1,8	4,5		8,1	0,0	0	7,0	0,1	3,0
13	0+053,00	P	1,8	4,5		8,1	0,0	0	7,0	0,1	3,0
14	0+067,50	P	1,8	4,5		8,1	0,0	0	7,0	0,1	3,0
15	0+088,00	P	1,8	4,5		8,1	0,0	0	6,0	0,1	3,0
16	0+101,50	P	1,8	4,5		8,1	0,0	0	6,0	0,1	3,0
17	0+126,50	P	1,8	4,5		8,1	0,0	0	6,0	0,1	3,0
18	0+136,50	P	1,8	4,5		8,1	0,0	0	5,0	0,1	3,0
19	0+157,00	P	1,8	4,5		8,1	0,0	0	5,0	0,1	3,0
20	0+163,00	P	1,8	4,5		8,1	0,0	0	5,0	0,1	3,0
21	0+200,00	P	1,8	4,5		8,1	0,0	0	7,0	0,1	3,0
22	0+209,00	P	1,8	4,5		8,1	0,0	0	7,0	0,1	3,0
23	0+217,00	P	1,8	4,5		8,1	0,0	0	8,0	0,1	3,0
24	0+232,00	P	1,8	4,5		8,1	0,0	0	7,0	0,1	3,0
25	0+264,00	P	1,8	4,5		8,1	0,0	0	7,0	0,1	3,0
26	0+322,00	P	5,0	5,0	35,8/35,8		0,0	0	15,7	0,9	3,0
27	0+343,50	P	2,2	4,5		9,9	0,0	0	8,0	0,2	3,0
28	0+360,00	P	2,2	4,5		9,9	0,0	0	8,0	0,5	3,0
29	0+373,50	P	2,2	4,5		9,9	0,0	0	8,0	0,5	3,0
30	0+408,00	P	2,2	4,5		9,9	0,0	0	8,0	0,2	3,0
31	0+432,50	P	5,0	5,0	35,8/37,8		0,0	0	0,0	0,0	10,0
32	0+495,00	P	5,0	5,0	35,8/37,8		0,0	0	0,0	0,0	5,0
RAZEM					179/187	331	0,0	0	231	14	129

Uwaga:

- 1) nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na posypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego, grubość warstwy 25 cm
- 2) nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31, grubość warstwy 25 cm